MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Inventarnummer: 21385

Spitzenloseschleifmaschine
ESTARTA 312

Technische Daten

Schleifdurchmesser min.	1.5 mm
Schleifdurchmesser max.	75 mm
Schleifscheibenbreite	160 mm
Grösste Werkstücklänge beim	
Einstechschleifen	160 mm
Schleifscheibe:	
Durchmesser neue Scheibe	508 mm
Durchmesser abgenützter Scheibe	388 mm
Breite	160 mm
Bohrung	305 mm
Drehzahlen:	
Anzahl (Stufen)	
von	1200 U/min
Regelscheibe:	
Durchmesser neue Scheibe	305 mm
Durchmesser abgenützter Scheibe	225 mm
Breite	160 mm
Bohrung	127 mm
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	15 U/min
bis	250 U/min
Anschluss 50 Hz 3x	380 Volt
Hauptmotor	15 PS
Maschinengewicht ca.	2640 kg
Abmessungen Maschine:	

Länge	2300 mm
Breite	1700 mm
Höhe	1495 mm

Diverses Zubehör:

Kühlmitteleinrichtung

Estarta 312


ACEITE
HUILE
OIL
SCHMIERÖL






Estarta
Accionar mandos 1 y 2 solo en posicion adelantada A del carro.
Accionner les commandes 1 et 2 seulement en position avancee A du chariot
Operate control 1 and 2 only in advanced position A of the slide.
Verstellungen 1 und 2 nur in vorderer Stellung (A) des Schlittens.
Para purgar 3 y 4 los 5 y 6 en max. de recorrido y plongee en marcha y automatico.
Pour purger 3 et 4 les 5 et 6 au max. d'avance et le ponge en marche au automatique
To drain 3 and 4 the 5 and 6 in max. travel and the infeed working and automatic.
Zum Entluften an 3 und 4 max. Hublange an Zylinder 1 und 6 einstellen
50 µm
.002"


STOP