



Inventarnummer: 21450

Rundschleifmaschine
TSCHUDIN HTG 410



Technische Daten

| | |
|------------------------------------|------------|
| Spitzenhöhe | 100 mm |
| Spitzenweite | 400 mm |
| Schleifscheibe: | |
| Durchmesser | 300 mm |
| Breite | 50 mm |
| Bohrung | 127.0 mm |
| max. Breite der Schleifscheiben | 60 mm |
| Schleifscheibendrehzahlen: | |
| Anzahl (Stufen) | 3 |
| von | 1500 U/min |
| bis | 1900 U/min |
| Werkstückspindelstock: | |
| Drehzahlen: | |
| Stufenlos | |
| von | 65 U/min |
| bis | 500 U/min |
| Drehbar | 360 ° |
| Spindelbohrung | 23 mm |
| Spindelkonus | 4 MK |
| Reitstock-Pinolenaufnahme: | 3 MK |
| Grösste Schrägstellung des Tisches | 9 ° |
| Geschwindigkeit des Tisches: | |
| Stufenlos | |
| bis | 5.0 m/min |
| Anschluss 50 Hz 3x | 380 Volt |

| | |
|----------------------------|---------|
| Aussen-Schleifspindelmotor | 2.5 PS |
| Werkstückspindelmotor | 0.5 PS |
| Gesamtleistungsbedarf | 4.0 PS |
| Maschinengewicht ca. | 2100 kg |

Abmessungen Maschine:

| | |
|--------|---------|
| Länge | 1600 mm |
| Breite | 1200 mm |
| Höhe | 1550 mm |

Diverses Zubehör:

Innenschleifeinrichtung wegschwenkbar:

| | |
|------------|-------------|
| Drehzahlen | 23000 U/min |
|------------|-------------|













