



Inventarnummer: 22719

CNC Drehautomat  
STAR SA-12  
FANUC Series 18i-T



### Technische Daten

Anzahl Achsen total	4
Anzahl Achsen simultan	
Anzahl Spindeln	2
Drehdurchmesser maximal	16 mm
Bohrdurchmesser max.	7 mm
Gewindedurchmesser max.	6 M (Metrisch)
Spindeldrehzahlen:	
Stufenlos	
von	500 U/min
bis	12000 U/min
Spindelleistung	2.2 kW
C-Achse (Spindel,Auflösung)	15 °
Gegenspindel:	
Drehzahlen:	
von	500 U/min
bis	8000 U/min
Max. Abgreiflänge	85 mm
Gewindebohrdurchmesser	3 M (Metrisch)
Werkstücklänge bei Gegenbearbeitung max.	85 mm
Werkzeugträger:	
Drehwerkzeuge	6 Stk.
Bohrwerkzeuge	2 Stk.
Drehzahlen angetriebene Werkzeuge	4000 U/min
Gegenbearbeitung:	
Anzahl Werkzeuge	4
Eilgang	18 m/min

Schnittgeschwindigkeit	10000 mm/min
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Spindelmotor	2.2 / 3.7 kW
Leistung der Gegenspindel	0.5 kW
Anschluss an Druckluft	5 bar
Gesamtleistungsbedarf	6 kVA
Maschinengewicht ca.	1700 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	2090 mm
Breite	770 mm
Höhe	1660 mm
Diverses Zubehör:	
Teiletransportband	
Lampe	
Kühlmitteleinrichtung	80 l
Schnittstelle RS 232	















