



Inventarnummer: 22806

CNC Drehmaschine
SCHAUBLIN 125 CCN
GE FANUC Series 20-T



Technische Daten

Spitzenhöhe	125 mm
Spitzenweite	500 mm
Drehdurchmesser über Planschlitten	115 mm
Drehdurchmesser über dem Bett	270 mm
Spindelbohrung	28 mm
Kreuzschlitten:	
Längsweg (Z-Achse)	400 mm
Planweg (X-Achse)	180 mm
Spindelaufnahme:	
Camlock	D1-3"
Spannzangenaufnahme Typ	B32
Spindeldrehzahlen:	
Stufenlos	
von	0 U/min
bis	5000 U/min
Spindelleistung	7.5 / 5.5 kW
Maximales Drehmoment	58 / 42 Nm
Reitstock:	
Morse Konus	3 MK
Pinolenhub	160 mm
Pinolendurchmesser	45 mm
Vorschübe:	
Stufenlos	

Längs von	0 mm/min
bis	5000 mm/min
Plan von	0 mm/min
bis	5000 mm/min
Eilgang	7.5 m/min
Anschluss an Druckluft	5 - 6 bar
Anschluss 50 Hz 3x	400 Volt
Gesamtleistungsbedarf	15 kVA
Maschinengewicht ca.	1415 kg
Abmessungen Maschine:	
Länge	1700 mm
Breite	1300 mm
Höhe	1700 mm
Diverses Zubehör:	
Spannzangenaufnahme	W20
Lampe	
Reitstock mit Kreuzrad	
Kühlmitteleinrichtung	55 l
Fusspedal	
Schnellwechselstahlhalter	TRIPAN
Satz Stahlhalter	
Satz Werkzeughalter	













