Industriestrasse 22 CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44 F +41 32 373 48 27 E sales@mullermachines.ch W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 18292

Rectifieuse cylindrique TSCHUDIN HTG 610



Données techniques

Hauteur de pointes 100 mm

Distance entre pointes 680 mm

Course longitudinale maxi 620 mm

Meule:

Diamètre 350 mm
Alésage 127.0 mm
Largeur max. de la meule 50 mm

Vitesses de la meule:

nombre (étages) 3

de 1640 t/min à 2300 t/min

Poupée porte-pièce:

Nombre de tours :

Variateur (réglage progressif)

de 65 t/min
à 500 t/min
orientable 360 °

Cône de la broche 5 CM

Cône de la contre-poupée : 3 CM

Plus grande inclinaison table 8 °

Vitesse de la table:

Variateur (réglage progressif)

à 5.0 m/min
 Branchement 50 Hz 3x 380 Volt
 Moteur porte-meule extérieure 4.0 CV
 Puissance totale installée 6.8 CV

Poids de la machine env. 2500 kg

Encombrement machine:

Longueur 2700 mm
Largeur 1800 mm
Hauteur 1900 mm

Accessoires divers:

Appareil à rectifier les intérieurs escamotable:

Vitesses de broche 50 t/min

Dispositif d'arrosage

Filtration par papier

Etincelage

Lampe

Cycle de travail automatique

Plongée

Balayage avec prise de passe à gauche

Balayage avec prise de passe à droite

Balayage avec prise de passe à droite et gauche

Pour tous les cycles temporisation cote atteinte









