



Numéro d'inventaire: 20072

Fraiseuse CNC
SCHAUBLIN 28 CCN
GE FANUC Series 20-F



Données techniques

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Nombre d'axes total | 4 |
| Longueur de la table | 800 mm |
| Largeur de la table | 300 mm |
| Nombre rainures en T | 5 |
| Largeur rainures en T | 12 mm |
| Distance entre les rainures en T | 50 mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 400 mm |
| Course transversale (axe-y) | 300 mm |
| Course verticale (axe-Z) | 360 mm |
| Cône de la broche | 30 ISO |
| Vitesses de broche: | |
| Variateur (réglage progressif) | |
| de | 60 t/min |
| à | 6000 t/min |
| Branchement à l'air comprimé | 6 bar |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Moteur de broche | 5.5 / 7.5 kW |
| Couple maximum | 35 / 48 Nm |
| Puissance totale installée | 15 kW |
| Puissance totale installée | 15 kVA |
| Poids de la machine env. | 2030 kg |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 2420 mm |
| Largeur | 1710 mm |
| Hauteur | 2400 mm |
| Accessoires divers: | |

Diviseur 4ème axe
Maniement par volants
Protection intégrale
Dispositif d'arrosage
Interface port série RS 232

70 l









