MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 20595

Rectifieuse cylindrique
TSCHUDIN HTG 400

Données techniques

Hauteur de pointes	100 mm
Distance entre pointes	400 mm
Meule gauche et droite	
Meule:	
Diamètre	300 mm
Largeur	50 mm
Alésage	127.0 mm
Vitesses de la meule:	
nombre (étages)	3
de	1500 t/min
à	1900 t/min
Poupée porte-pièce:	
Nombre de tours :	
Variateur (réglage progressif)	
de	65 t/min
à	500 t/min
orientable	360 °
Alésage de la broche	23 mm
Cône de la broche	4 CM
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Plus grande inclinaison table	9 °
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
à	5.0 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur porte-meule extérieure	2.5 CV

Puissance totale installée	4.0 CV
Poids de la machine env.	1600 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1600 mm
Largeur	1200 mm
Hauteur	1550 mm

Accessoires divers:

Contre-poupée

Dispositif diamantage escamotable

Dispositif d'arrosage

H. TSCHUDIN

2/Leva di comando
5/Reg. velocita
emporizzatore
6/Reg. avanzamento mola continuo
H.TSCHUDIN
GRENCHEN SUISSE