



Numéro d'inventaire: 21978

Rectifieuse d'intérieurs cylindriques  
VOUMARD 5 SLP 1000sp



### Données techniques

Diamètre de rectification intérieur min.	5 mm
Diamètre rectification intérieur max	200 mm
Profondeur de rectification	250 mm
Hauteur de pointes	180 mm
Diamètre max. de la pièce	340 mm
Long. max. pièce avec lunette	1000 mm
Vitesses poupée porte-pièce:	
nombre (étages)	6
de	140 t/min
à	1120 t/min
Inclinaison maximum	30 °
Alésage de la broche	50 mm
Course de la table:	
min.	3 mm
max.	600 mm
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0.01 m/min
à	10 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Puissance totale installée	15 kW
Poids de la machine env.	3000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2400 mm
Largeur	1200 mm

Hauteur	1400 mm
Accessoires divers:	
Appareil à dresser les meules	
Appareil à rectifier frontal	
Broche de rectification intérieur:	
Nombre	2
Vitesse de broche max.	22000 t/min
Vitesse de broche max.	28000 t/min
Lunette	
Lampe	
Capot de protection	















