MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

Numéro d'inventaire: 22158

Rectifieuse à coordonnées CNC
HAUSER S 50 CNC
Rexroth

Données techniques

Exécution à 2 montants	
Longueur de la table	1020 mm
Largeur de la table	860 mm
Course longitudinale (axe-X)	900 mm
Course transversale (Y)	600 mm
Course coulisse verticale	635 mm
Passage entre le quill de meulage et la table	750 mm
Capacité max. de meulage	230 mm
avec plaque intermédiaire	360 mm
Passage entre montants	950 mm
Cône max. pouvant être rectifié:	
à	16 °
Vitesse de la course axe Z:	
Course alternante, variateur	
de Vmin.	0.500 mm/min
à Vmax.	12000 mm/min
Fréquence de la course Z	5.5 Hz
Longueur de la course Z, variateur	0 - 170 mm
Avance fine axe U max.	5.5 mm
Vitesse mouvement planétaire axe c	

Variateur (réglage progressif)	
de	5 t/min
à	300 t/min
Vitesse de broche de meulage possible:	
Variateur (réglage progressif)	
de	4500 t/min
à	80000 t/min
Avec turbine air comprimé	160000 t/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	8.5 kVA
Poids de la machine env.	6300 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3000 mm
Largeur	2500 mm
Hauteur	2870 mm

HAUSER
50

HAUSER
50

Rexroth
F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9
CNC
W
Z
Rexroth
Rexroth

223
HAUSER
SIP
50