



Numéro d'inventaire: 22300

Centre de tournage/fraisage/perçage

MORI SEIKI MT 2500 SZ 1500

MORI SEIKI MSX-502

2005



Données techniques

Nombre d'axes total	9
Nombre de broches	2
Nombre têtes de fraisage	1
Nombre de revolvers	1
Charge admise entre-pointes max.	1828 kg
Diamètre de rotation	910 mm
Diamètre de tournage max.	540 mm
Alésage de la broche	73 mm
Longueur de tournage maximale	1530 mm
Diamètre max. à tourner	550 mm
Positionnement de broche, incrément	0.001 °
Chariot revolver:	
Courses:	
Course longitudinale (axe-Z)	1479 mm
Course transversale (axe X)	155 mm
Chariot revolver:	
Nombre de positions revolver 1	12
Outils tournants revolver 1	12
Vitesses de broche	4000 t/min
Coupe transversale de la tige de l'outil	25 mm
Broche principale:	
nez de broche	JIS A2-8
Axe-C (broche, résolution)	0.001 °
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
à	4500 t/min

Contre-broche:

nez de broche	JIS A2-6
Positionnement de broche, incrément	0.001 °

Arbre porte-fraise:

Nombre tours de broche	8000 t/min
Entraînement de la broche	18.5 kW
Inclinaison de l'axe B	+ / - 120 °

Courses:

Axe X	565 mm
Axe Y	230 (+/-115) mm
Axe Z	1599 mm

Rapid traverse X 24 m/min

Rapid traverse Z 24 m/min

Rapid traverse Y 16 m/min

Puissance totale installée 78 kVA

Poids de la machine env. 11500 kg

Encombrement machine:

Longueur	3830 mm
Largeur	2881 mm
Hauteur	2650 mm

Accessoires divers:

Mandrin 3-chiens

Lampe

Contre-poupée hydraulique

Dispositif d'arrosage

Arrosage par le centre de la broche 60 bar

Aspiration brouillard d'huile

Contrôle bris d'outils

Evacuateur de copeaux

Bras de mesure Renishaw 2x

Fenêtre de visualisation tournant

































