MULLER MACHINES SA
BRÜGG/BIENNE

Industriestrasse 22
CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44
F +41 32 373 48 27

E sales@mullermachines.ch
W www.mullermachines.ch

## Numéro d'inventaire: 22408

Centre de tournage/fraisage/perçage
DMG MORI NZX 1500/800SY
FANUC 31iB
2016

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de broches de tournage | 2 |
| Nombre de revolvers | 2 |
| Diamètre de rotation au-dessus du lit | 800 mm |
| Diamètre de tournage max. | 320 mm |
| Passage de barre, diamètre max. | 52 mm |
| Chariot revolver: | |
| Chariot 1: | |
| Courses: | |
| Course longitudinale (axe-Z) | 810 mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 210 mm |
| Course transversale (Y) | 110 mm |
| Chariot 2: | |
| Course longitudinale (axe-Z) | 810 mm |
| Course transversale (axe X) | 210 mm |
| Course transversale (Y) | 110 mm |
| Revolver: | |
| Nombre de positions | 16 (2x) |
| Outils tournants revolver | 16 |
| Vitesses de broche | 6000 t/min |
| Coupe transversale de la tige de l'outil | 20 mm |
| Puissance porte outils tournant | 7.5 / 5.5 kW |
| Broche principale: | |
| nez de broche | JIS A2-5 |
| Alésage de la broche | 61 mm |
| Vitesses de broche: | |
| Variateur (réglage progressif) | |

| | |
|---|---|
| de | 0 t/min |
| à | 6000 t/min |
| Puissance de la broche | 22 / 18.5 kW |
| Contre-broche: | |
| nez de broche | JIS A2-5 |
| Alésage de la broche | 61 mm |
| Vitesse de broche max. | 6000 t/min |
| Rapid traverse X | 30 m/min |
| Rapid traverse Z | 50 m/min |
| Rapid traverse Y | 20 m/min |
| Moteur de la broche | 22 / 18.5 kW |
| Poids de la machine env. | 8100 kg |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 4396 mm |
| Largeur | 2835 mm |
| Hauteur | 2320 mm |
| Accessoires divers: | |
| Lampe | |
| Dispositif d'arrosage | |
| Collecteur de pièces | |
| Transporteur pièces en bande | |
| Evacuateur de copeaux | |

NZX 1500|800

01
100
100
100
100
30
7
TS/
2nd SP
OFF
X1
X10
X50
X100

NZX 1500|800
Built-in Motor Turret
T2
DMG MORI

T1
T2
DMG MORI

DMG MORI
DMG MORI