



Numéro d'inventaire: 22533

Tour CNC  
GILDEMEISTER CTX 400  
HEIDENHAIN  
2001



### Données techniques

Diamètre admis au-dessus du banc	500 mm
Longueur de tournage maximale	640 mm
Diamètre max. à tourner	290 mm
Chariot revolver:	
Course longitudinale (axe-Z)	640 mm
Course transversale (axe X)	212 mm
Chariot revolver: Nombre	1
Nombre de positions revolver 1	12
Cône intérieure DIN	69880
Temps d'indexage	0.8 secondes
Broche principale:	
Alésage de la broche	66 mm
Nez de broche pour pince type	HAINBUCH SK65 BZI
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	25 t/min
à	5000 t/min
Puissance de la broche	22 kW
Couple maximum	420 Nm
Cône morse	4 CM
Course de la broche	100 mm
Diamètre de la broche	80 mm
Pression	8 kN
Avances:	
longitudinale de	0 mm/min
à	8000 mm/min
transversale de	0 mm/min

à	4000 mm/min
Rapid traverse X	10 m/min
Rapid traverse Z	15 m/min
Moteur de la broche	22 kW
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	50 kVA
Poids de la machine env.	5100 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3400 mm
Largeur	1940 mm
Hauteur	1700 mm
Accessoires divers:	
Lampe	
Dispositif d'arrosage	
Chargeur de barres	LNS
Type	Quick Load Servo 2
Evacuateur de copeaux	
Jeu de porte-outils	

















