



Numéro d'inventaire: 22554

Tour CNC

OKUMA LB3000EXII

OKUMA OSP-P300L

2015



### Données techniques

Nombre d'axes total	2
Distance entre pointes	1020 mm
Poids de la pièce d'un côté max.	180 kg
Charge admise entre-pointes max.	250 kg
Diamètre admis au-dessus du banc	580 mm
Diamètre de rotation au-dessus du chariot	470 mm
Longueur de tournage maximale	1000 mm
Diamètre de tournage max.	340 mm
Chariot revolver:	
Courses:	
Course longitudinale (axe-Z)	565 mm
Course transversale (axe X)	260 mm
Revolver:	
Nombre de positions	12
Outils tournants revolver	12
Outils tournants revolver	45 - 6000
Coupe transversale de la tige de l'outil	25 mm
Cône intérieure diamètre	40 mm
Broche principale:	
Passage de broche	82 mm
Axe-C (broche, résolution)	0.001 °
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	45 t/min
à	5000 t/min

Chemin de la contre-poupée	1015 mm
Contre-poupée:	
Cône morse	5 CM
Moteur de la broche	22 / 15 kW
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	27.4 kVA
Poids de la machine env.	6150 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3310 mm
Largeur	1895 mm
Hauteur	1925 mm
Accessoires divers:	
Mandrin 3-chiens Ø	250 mm
Jeu de mors doux	
Jeu de mors dur	
Lampe	
Contre-poupée hydraulique	
Dispositif d'arrosage	
Aspiration brouillard d'huile	
Pointe tournante	
Interface port série RS 232	
Evacuateur de copeaux	
Jeu de supports outils	
Jeu de porte-outils	
Bras de mesure Renishaw	
Lampe de statut	















