



Numéro d'inventaire: 22561

Tour CNC

HYUNDAI KIA SKT 210SY

FANUC Series 18i-TB

2006



Données techniques

Nombre de broches de tournage	2
Nombre de revolvers	1
Diamètre admis par chariot transversal	350 mm
Diamètre admis au-dessus du banc	550 mm
Diamètre de tournage max.	240 mm
Chariot revolver:	
Course longitudinale (axe-Z)	750 mm
Course transversale (axe X)	220 mm
Course transversale (Y)	80 (+/-40) mm
Revolver:	
Nombre de positions	12
Vitesses de broche	4000 t/min
Coupe transversale de la tige de l'outil	25 mm
Puissance porte outils tournant	5.5 kW
Diamètre de mèche max.	20 mm
Capacité de taraudage M	16
Cône de broche: VDI	40
Temps d'indexage	0.3 secondes
Broche principale:	
nez de broche	A2-6
Passage de broche	65 mm
Axe-C (broche, résolution)	0.001 °
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	4000 t/min

Puissance de la broche	11 / 15 kW
Poupée de reprise mobile :	
Vitesse de broche max.	6000 t/min
Passage de broche	33 mm
Diamètre de tournage max.	135 mm
Axe-C (broche, résolution)	0.001 °
Puissance contre-broche	3.7 kW
Rapid traverse X	36 m/min
Rapid traverse Z	30 m/min
Rapid traverse Y	10 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Puissance totale installée	30 kVA
Poids de la machine env.	4300 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3045 mm
Largeur	1707 mm
Hauteur	2021 mm
Accessoires divers:	
Mandrin 3-chiens	
Jeu de mors doux	
Lampe	
Dispositif d'arrosage	230 l
Aspiration brouillard d'huile	
Collecteur de pièces	
Evacuateur de copeaux	
Jeu de porte-outils	
Bras de mesure Renishaw	
Lampe de statut	

















