



Numéro d'inventaire: 23156

Centre d'usinage 3 axes  
SODICK MC430L  
2006



### Données techniques

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Nombre d'axes total              | 3               |
| Longueur de la table             | 600 mm          |
| Largeur de la table              | 400 mm          |
| Nombre rainures en T             | 5               |
| Distance entre les rainures en T | 80 mm           |
| Largeur rainures en T            | 14 mm           |
| Charge admise sur la table max.  | 60 kg           |
| Course longitudinale (axe-X)     | 420 mm          |
| Course transversale (Y)          | 350 mm          |
| Course verticale (axe-Z)         | 200 mm          |
| Dimensions de la pièce:          |                 |
| Diamètre                         | 6 mm            |
| Changeur d'outils:               |                 |
| Nombre de positions              | 45              |
| Cône de broche : HSK             | E25             |
| Distance nez de broche et table  | 115 - 315 mm    |
| Vitesse de la broche:            |                 |
| Variateur (réglage progressif)   |                 |
| de                               | 6000 t/min      |
| à                                | 40000 t/min     |
| Vitesse d'avance                 | 0 - 4000 mm/min |
| Avances rapide:                  | 36 m/min        |
| Branchement 50 Hz 3x             | 400 Volt        |
| Poids de la machine env.         | 5800 kg         |
| Encombrement machine:            |                 |
| Longueur                         | 1625 mm         |

|         |         |
|---------|---------|
| Largeur | 1500 mm |
| Hauteur | 2105 mm |













