



Numero di inventario: 18292

Rettificatrice per cilindri
TSCHUDIN HTG 610



Dati tecnici

Altezza punte	100 mm
Distanza fra le punte	680 mm
Course longitudinale maxi	620 mm
Mola:	
Diametro	350 mm
Alesaggio	127.0 mm
larghezza massimo della mola	50 mm
Giri della mola:	
numeri (gradini)	3
da	1640 g/min
fino	2300 g/min
Testa porta pezzo:	
giri:	
con variatore continuo	
da	65 g/min
fino	500 g/min
girevole	360 °
Attacco mandrino	5 CM
Cono della contropunta:	3 CM
Inclinazione massimo tavola	8 °
Velocità della tavola:	
con variatore continuo	
fino	5.0 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Motore mandrino portamola ext.	4.0 CV
Potenza totale installata	6.8 CV

Peso della macchina circa	2500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2700 mm
Larghezza	1800 mm
Altezza	1900 mm
Accessori diversi:	
Apparecchio per rettificare interni ritirabile:	
Giri mandrino	50 g/min
Refrigerazione	
Filtro a carta	
Dispositivo di scintillazione	
Lampada	
Vollautomatischer Arbeitszyklus	
Rettifica in profondità	
Balayage avec prise de passe à gauche	
Balayage avec prise de passe à droite	
Balayage avec prise de passe à droite et gauche	
Pour tous les cycles temporisation cote atteinte	









