Industriestrasse 22 CH-2555 Bruegg

T +41 32 373 34 44 F +41 32 373 48 27 E sales@mullermachines.ch W www.mullermachines.ch

Numero di inventario: 18293

Rettificatrice per cilindri TSCHUDIN HTG 610.10



Dati technici

Altezza punte 150 mm
Distanza fra le punte 680 mm
Course longitudinale maxi 620 mm

Mola:

Diametro 350 mm

Alesaggio 127.0 mm

larghezza massimo della mola 50 mm

Giri della mola:

numeri (gradini) 3

da 1640 g/min fino 2300 g/min

Testa porta pezzo:

giri:

con variatore continuo

da 65 g/min fino 500 g/min girevole 360 °

Attacco mandrino 5 CM

Cono della contropunta: 3 CM

Inclinazione massimo tavola 8 °

Velocità della tavola:

con variatore continuo

fino 5.0 m/min

Collegamento 50 Hz 3x 380 Volti

Motore mandrino portamola ext. 4.0 CV

Potenza totale installata 6.8 CV

Peso della macchina circa 2500 kg

Dimensioni macchina:

Lunghezza2700 mmLarghezza1800 mmAltezza1900 mm

Accessori diversi:

Visualizzatore digitale numero assi: 2

Fabricante Tschudin Checkomatic

Filtro a carta

Dispositivo di scintillazione

Lampada

Placca per rialzare punte 50 mm

Vollautomatischer Arbeitszyklus

Rettifica in profondità

Balayage avec prise de passe à gauche

Balayage avec prise de passe à droite

Balayage avec prise de passe à droite et gauche

Pour tous les cycles temporisation cote atteinte











