



Numero di inventario: 18547

Rettificatrice per interni
TRIPET MUR 100



Dati tecnici

Diametro min. di rettificazione interno	0.5 mm
Diametro massimo di rettificazione interno	15 mm
Profondità di rettificazione	75 mm
Altezza punte	60 mm
Distanza fra le punte	125 mm
Diametro massimo ammesso del pezzo	80 mm
Giri testa portapezzo:	
con variatore continuo	
da	150 g/min
fino	1500 g/min
Foro mandrino	12 mm
Giri mandrino portamolola possibile:	
fino	120000 g/min
Corsa tavola di molatura:	
massimo	225 mm
Velocità di tavola:	
con variatore continuo	
da	1 m/min
fino	8 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Motore testa portapezzo	0.3 kW
Peso della macchina circa	650 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1200 mm
Larghezza	1150 mm
Altezza	1500 mm
Accessori diversi:	
Ravvivatore	

Centraggio automatico 3 morsett	2x
Mandrini per interni:	JS 80 / JS 120
numero	2
Giri massimo	120000 g/min
Giri massimo	80000 g/min
Set di pinze	W12 / W20
Mandrino d'aira	











