



Numero di inventario: 20883

Rettificatrice per cilindri
TSCHUDIN HTG 622



Dati tecnici

Altezza punte	100 mm
Distanza fra le punte	680 mm
Course longitudinale maxi	620 mm
Corsa trasversale maxi.	45 mm
Mola:	
Diametro	500 mm
Larghezza	80 mm
Alesaggio	203.2 mm
larghezza massimo della mola	80 mm
Giri della mola:	
numeri (gradini)	3
da	1150 g/min
fino	1550 g/min
Testa porta mola girevole	3 °
Testa porta pezzo:	
giri:	
con variatore continuo	
da	65 g/min
fino	500 g/min
girevole	360 °
Attacco mandrino	4 CM
Cono della contropunta:	3 CM
Corsa canotto	20 mm
Forza pressione	4 - 15 kp
Inclinazione massimo tavola	9 °
Velocità della tavola:	
con variatore continuo	

fino	5 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Motore mandrino portamola ext.	5.5 kW
Motore testa porta-pezzo	0.7 CV
Potenza totale installata	10 CV
Peso della macchina circa	2900 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2300 mm
Larghezza	1800 mm
Altezza	1900 mm
Accessori diversi:	
Ravvivatore	
Refrigerazione	
Filtro a carta	
Contropunta	









