



Numero di inventario: 21475

Tracciatrice

SIP HYDROPTIC 6A



Dati tecnici

Lunghezza della tavola	1100 mm
Larghezza della tavola	842 mm
Peso mass. su tavola	800 kg
Corsa longitudinale (X-asse)	1000 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	795 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	800 mm
Capacità di foratura nell'acciaio	55 mm
Attacco cono mandrino: MK	4
Corsa mandrino di foratura (Z-asse)	250 mm
Diametro massimo di alesatura	300 mm
Giri mandrino:	
numeri (gradini)	18
da	40 g/min
fino	2000 g/min
Avanzamenti:	
Tavola:	
con variatore continuo	
fino	300 mm/min
cannotto:	
numeri (gradini)	6
da	0.04 mm/g
fino	0.35 mm/g
Avanzamenti rapidi:	
tavola:longitudinale	2500 mm/min
trasversale da	2500 mm/min
Passaggio fra i montanti	1100 mm

Passaggio fra la tavola e il mandrino	900 mm
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Motore mandrino	4.00 CV
Potenza totale installata	8.0 CV
Peso della macchina circa	7500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3220 mm
Larghezza	2335 mm
Altezza	3205 mm
Accessori diversi:	
Slitta rerifilare	
Visualizzatore digitale numero assi:	
Fabricante	HEIDENHAIN
Set di testi per arrotondare	
Dispositivo di centraggio	
Schermo	
Osservazioni:	
Macchina rivista	2020
machine has been completey rebuilt 5 years ago	



















