



Numero di inventario: 21975

Tornio CNC

SCHAUBLIN 180 CCN R-T

GE FANUC Series 18i

2000



Dati tecnici

Altezza punte 275 mm

Distanza fra le punte 600 mm

Diametro tornibile sopra slitta 150 mm

Diametro tornibile sopra bancale 600 mm

Lunghezza massima 630 mm

Asta canale sotterraneo 60 mm

Slitta:

Corsa longitudinale (Z-asse) 672 mm

Corsa trasversale (X-assi) 230 mm

Risoluzione 0.001 mm

Torretta a revolver: numero

Numero posizione revolver 1 12

Numero fisso di utensili dei revolver 1 12

Attacco cono mandrino diametro 20 x 20 mm

Attacco cono mandrino DIN VDI 30

Attacco mandrino:

Camlock A2-6

Asse C (mandrino, risoluzione) 0.001 °

Giri mandrino:

con variatore continuo

da 30 g/min

fino 4000 g/min

Diametro interno mandrino 60 mm

Avanzamento 0 - 5000 mm/min

Avanzamenti rapidi X 8 m/min

Avanzamenti rapidi Y 10 m/min

Motore mandrino	15 / 18.5 kW
Collegamento aria compressa	5 - 7 bar
Portata pompa acqua di raffreddamento	10 l/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Livello di rumore	75 dB (A)
Potenza installata totale	24 kVA
Peso della macchina circa	2460 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2301 mm
Larghezza	1460 mm
Altezza	1676 mm
Accessori diversi:	
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	170 mm
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	200 mm
Mandrino a 4 griffe Ø	200 mm
Set di morsetti teneri	
Set di morsetti duri	
Lunetta mobile	
Lunetta fissa	
Dispositivo di pinze	
Set di pinze	B45
Lampada	
Contropunta a croce	
Armadio portautensili	
Microscopio di centraggio	
Set di punte	
Punta girabile	
Interfaccia porta seriale RS 232	
Pedale	
Set di utensili da tornio	
Set di supporti in acciaio	
Porto utensile	
Set di portautensili	























