



Numero di inventario: 22059

Rettificatrice per interni CNC  
VOUMARD 150 CNC L7  
GE FANUC Series 16i-GC



### Dati tecnici

Numero di assi totale	2 (X/Z)
Diametro massimo di rettificazione	350 mm
Profondità di rettificazione mass.	350 mm
Lunghezza del pezzo massimo	700 mm
Peso massimo del pezzo	kg
Diametro asta oscillante:	
Sopra il piano del pezzo da lavorare	450 mm
Davanti al tavolo da lavoro	680 mm
Spostamento dei assi:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	500 mm
Corsa trasversale (X-assi)	200 mm
Avanzamenti rapidi Z	20 m/min
Avanzamenti rapidi X	20 m/min
Risoluzione	2 °
Testa porta pezzo:	
Girevole	15 °
Manualmente	
Collegamento aria compressa	5 bar
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Potenza installata totale	20 kVA
Peso della macchina circa	5000 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3300 mm
Larghezza	2670 mm
Altezza	2150 mm
Accessori diversi:	
Ravvivatore	
Filtro a carta	

Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)	LOSMA
Lampada	
Mandrino magnetico diametro	250 mm
Mandrino per rettificare esterni	
numero	1
Giri massimo	6000 g/min
Mandrini per interni:	
numero	2
Giri massimo	30000 g/min
Giri massimo	60000 g/min

















