



Numero di inventario: 22229

Rettificatrice per interni
VOUMARD 203 L6



Dati tecnici

Diametro min. di rettificazione interno	5 mm
Diametro massimo di rettificazione interno	120 mm
Profondità di rettificazione	160 mm
Altezza punte	130 mm
Giri testa portapezzo:	
numeri (gradini)	6
da	150 g/min
fino	1500 g/min
Inclinazione massimo	0 - 45 °
Foro mandrino	30 mm
Corsa tavola di molatura:	
min.	2 mm
massimo	550 mm
Velocità di tavola:	
con variatore continuo	
da	0 m/min
fino	20 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Motore mandrino interno	9 kW
Peso della macchina circa	1500 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	2200 mm
Larghezza	1700 mm
Altezza	1800 mm
Accessori diversi:	
Smerigliatrice frontale	
Ravvivatore	
Ravvivatore per apparecchio frontale	

Centraggio automatico 3 morsetti

Set di morsetti duri

Refrigerazione

Filtro a carta

Mandri per interni:

numero	2
Giri massimo	36000 g/min
Giri massimo	60000 g/min

Set mola con spina

Lunetta a tre griffe pieghe aperta

Lampada

Armadio portautensili

Protezione antifuortunistica amandrino

Dispositivo di protezione pivotante





















