



Numero di inventario: 22300

Centro tornitura-fresatura-foratura CNC  
MORI SEIKI MT 2500 SZ 1500  
MORI SEIKI MSX-502  
2005



### Dati tecnici

Numero di assi totale	9
Numero di mandrini	2
Numero di testis a fresare	1
Numero di revolver	1
Peso del pezzo sopra le punta mass.	1828 kg
Diametro di rotazione	910 mm
Diametro massimo tornibile	540 mm
Foro mandrino	73 mm
Lunghezza massimo	1530 mm
Diametro tornibile	550 mm
Posizionamento mandrino incremento	0.001 °
Torretta a revolver:	
Corsi:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	1479 mm
Corsa trasversale (X-assi)	155 mm
Torretta a revolver:	
Numero posizione revolver 1	12
Porta utensili rotante azionato revolver 1	12
Giri mandrino	4000 g/min
Sezione trasversale del gambo dell'utensile	25 mm
Mandrino principale:	
to e il attacco mandrino	JIS A2-8
Asse C (mandrino, risolazione)	0.001 °
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
fino	4500 g/min

Contro mandrino:

to e il attacco mandrino JIS A2-6

Posizionamento mandrino incremento 0.001 °

Mandrino fresa:

Giri mandrino 8000 g/min

Guidare mandrino di fresatura 18.5 kW

Inclinazione asse B + / - 120 °

Corsi:

Asse X 565 mm

Asse Y 230 (+/-115) mm

Asse Z 1599 mm

Avanzamenti rapidi X 24 m/min

Avanzamenti rapidi Z 24 m/min

Avanzamenti rapidi Y 16 m/min

Potenza installata totale 78 kVA

Peso della macchina circa 11500 kg

Dimensioni macchina:

Lunghezza 3830 mm

Larghezza 2881 mm

Altezza 2650 mm

Accessori diversi:

Centraggio automatico 3 morsett

Lampada

Contropunta idraulica

Refrigerazione

Refrigerante centro mandrino 60 bar

Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)

Controllo del utensile

Convogliatore di trucioli

Braccio di misura Renishaw 2x

Finestra di visualizzazione rotante

































