



Numero di inventario: 22589

Centro di lavoro a 5 assi  
HERMLE U 740  
HEIDENHAIN iTNC 530  
2003



### Dati tecnici

|   |           |
|---|-----------|
| Tempo di accensione                       | 86672 Ora |
| Orario di lavoro                          | 34362 Ora |
| Tempo di esecuzione del mandrino          | 27804 Ora |
| Numero di assi totale                     | 5         |
| Lunghezza della tavola                    | 900 mm    |
| Larghezza della tavola                    | 500 mm    |
| Numero scanalatura a T:                   | 8         |
| Distanze tra le scanalature a T           | 65 mm     |
| Larghezza della scanalatura a T           | 14 mm     |
| Peso mass. su tavola                      | 700 kg    |
| Corsa longitudinale (X-asse)              | 915 mm    |
| Corsa trasversale (Y-assi)                | 500 mm    |
| Corsa verticale (Z-Asse)                  | 500 mm    |
| Superficie del pezzo mass.:               |           |
| Lunghezza                                 | 900 mm    |
| Larghezza                                 | 500 mm    |
| Altezza                                   | 500 mm    |
| Invertitore di utensili:                  |           |
| numero utensili                           | 16        |
| Diametro massimo del utensili max.        | 125 mm    |
| Diametro massimo con acconto posto libero | 180 mm    |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Lunghezza massimo del utensili          | 300 mm            |
| Peso del utensili mass.                 | 6 kg              |
| Testa per fresare:                      |                   |
| Inclinazione                            | -5 + 95 °         |
| Attacco cono mandrino: SK               | 40                |
| Velocità mandrino:                      |                   |
| con variatore continuo                  |                   |
| da                                      | 20 g/min          |
| fino                                    | 12000 g/min       |
| Avanzamento rapido: Longitudinale       | 30 m/min          |
| Eilgang: Quer                           | 30 m/min          |
| Eilgang: Vertikal                       | 20 m/min          |
| Collegamento aria compressa             | 6 bar             |
| Collegamento 50 Hz 3x                   | 400 Volti         |
| Potenza del mandrino                    | 32 kW             |
| Potenza installata totale               | 26 kVA            |
| Livello di rumore                       | 78 dB (A)         |
| Peso della macchina circa               | 7300 kg           |
| Dimensioni macchina:                    |                   |
| Lunghezza                               | 2760 mm           |
| Larghezza                               | 2390 mm           |
| Altezza                                 | 2370 mm           |
| Accessori diversi:                      |                   |
| Mandrino a 3 morsetti Ø                 | 200 mm            |
| Palpatore da lavoro                     | HEIDENHAIN TS 640 |
| Divisore quarto asse                    | HOFMANN           |
| Tipo                                    | RW/NC-160         |
| Pistola di risciacquo                   |                   |
| Interfaccia porta seriale RS 232        |                   |
| Interfaccia Ethernet                    |                   |
| Armadio elettrico Condizionatore d'aria |                   |











