



Numero di inventario: 22613

Tornio CNC

EMCO MAXXTURN 45 SMY

GE FANUC Series 18i-TB

2010



### Dati tecnici

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Numero di mandrini                          | 2             |
| Numero di revolver                          | 1             |
| Diametro tornibile sopra slitta             | 300 mm        |
| Diametro dell'oscillazione sul letto        | 430 mm        |
| Distanza fra le mandrini                    | 720 mm        |
| Diametro barra max.                         | 45 mm         |
| Torretta a revolver:                        |               |
| Corsi:                                      |               |
| Corsa longitudinale (Z-asse)                | 510 mm        |
| Corsa trasversale (X-assi)                  | 160 mm        |
| Corsa trasversale (Y-assi)                  | +40 / -30 mm  |
| Torretta revolver:                          |               |
| Numero posizione                            | 12            |
| Porta utensili rotante azionato revolver    | 12            |
| Giri mandrino                               | 6000 g/min    |
| Sezione trasversale del gambo dell'utensile | 16 mm         |
| Potenza utensili rotante                    | 4 kW          |
| Momento torcente mass.                      | 16 Nm         |
| Attacco cono mandrino: VDI                  | 25            |
| Tempo di manovra                            | 0.2 sec       |
| Mandrino principale:                        |               |
| Attacco mandrino                            | DIN 55026 KK5 |
| Diametro interno mandrino                   | 42 mm         |
| Attacco per pinza     typo                  | F48           |
| Asse C (mandrino, risoluzione)              | 0.01 °        |
| Giri mandrino:                              |               |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| con variatore continuo                  |                |
| da                                      | 0 g/min        |
| fino                                    | 6300 g/min     |
| Potenza del mandrino                    | 13 kW          |
| Momento torcente mass.                  | 78 Nm          |
| Contro mandrino:                        |                |
| Attacco mandrino                        | DIN 55026 KK4  |
| Giri massimo                            | 6300 g/min     |
| Attacco per pinza    tipo               | W31.75         |
| Potenza contro mandrino                 | 7.5 kW         |
| Coppia mandrino                         | 43 Nm          |
| Collegamento aria compressa             | 6 bar          |
| Collegamento 50 Hz    3x                | 400 Volti      |
| Potenza installata totale               | 25 kVA         |
| Peso della macchina circa               | 4500 kg        |
| Dimensioni macchina:                    |                |
| Lunghezza                               | 2575 mm        |
| Larghezza                               | 1760 mm        |
| Altezza                                 | 2000 mm        |
| Accessori diversi:                      |                |
| Dispositivo di pinze                    |                |
| Set di pinze                            | W31.75         |
| Lampada                                 |                |
| Fuso mandrino (contromandarino)         |                |
| Refrigerazione                          |                |
| Predisposizione per aspirapolvere       |                |
| Caricatore                              | LNS            |
| Tipo                                    | SUPER HYDROBAR |
| Microscopio di centraggio               |                |
| Volantino elettronico                   |                |
| Asse C                                  |                |
| Pinza per parti pneumatiche             |                |
| Set di portautensili                    |                |
| Armadio elettrico Condizionatore d'aria |                |
| Luce di stato                           |                |























